

maran

Svítlidlo odolné proti vlhkosti

Jednoduše flexibilní,
jednoduše maran



REGIOLUX

Řízení osvětlení: netlife easy62

- Integrovaný VF senzor pohybu
- Snadné nastavení pomocí přepínače DIP
- Průchozí propojení zůstává zachováno s použitím interního spínacího kontaktu



Výhody

- Tři nastavitelné teploty chromatičnosti (CCT3)
- Hygienické a bezpečné podle standardů HACCP
- Efektivní osvětlení až 153 lm/W
- Odolné proti nárazům s třídou IK08
- Prachotěsné a chráněné proti stříkající vodě s IP65

Možnosti použití

Dílny a vedlejší místnosti
Výrobní prostory pro potraviny
Parkovací domy, garáže
Skladovací prostory, chodby a schodiště
Sklepní prostory a umývárny

Kryt:

- Polykarbonátový kryt
- Spony difuzoru vyrobené z nerezové oceli
- Závěsný zámek jako pomůcka při instalaci
- S průchozím propojením, 5pól.

Osvětlovací technika:

- Opálový difuzor; plast PC
- Rozdělení světla přímo/nepřímo zářící


Osvětlovací prostředky:

- LED 50 000 h L70B10, L80B50
- 840,
Nastavitelná barva chromatičnosti
CCT3: 830/865 volitelné 845* (*SDCM6)

Provozní zařízení:

- Elektronický multi-ovladač ETM pro nastavení hodnoty světelného toku (svítidla vhodná pro IoT)

Rozsah detekce VF senzoru:



Typ	Zářivka	Barva	Ovládací zařízení	d×š×v/d×h [mm]	lm/W	P _{sys} [W]	Položka č.
maran-DV/1200	LED 4800-3500 840	hg	EDM	1240 x 85 x 78	150-145	23-33	5013 2404 115
	LED 4800-3300 830/865	hg	EDM	1240 x 85 x 78	139-126	26-36	5013 2804 115
	LED 4800 840	hg	DALI2	1240 x 85 x 78	145	33	5013 2406 615
maran-DV/1500	LED 6200-3900 840	hg	EDM	1540 x 85 x 78	153-146	26-43	5013 5404 115
	LED 5800-3600 830/865	hg	EDM	1540 x 85 x 78	141-131	27-42	5013 5804 115
	LED 6200 840	hg	DALI2	1540 x 85 x 78	146	43	5013 5406 615
	LED 6200-3900 840	hg	EDM easy62	1540 x 85 x 78	153-146	26-43	5013 5454 115
	LED 5800-3600 830/865	hg	EDM easy62	1540 x 85 x 78	141-131	27-42	5013 5854 115
	LED 6200-3900 840	hg	EDM-B3	1540 x 85 x 78	153-146	23-43	50135404201
Montážní příslušenství	Typ	Barva	Materiál	Detaily	Položka č.		
Upevňovací trmen	SBB	me	ocel	úhel 0–90°, pro svítidla pirola, parsa, maran odolná vůči vlhkosti; VPE 2 ks;	7998 0054 100	2	

PDF



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
Tel.: +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de